

MN-1 • MN-2 • MN-3

- PL** Seria profesjonalnych, wodo- i ognioodpornych mini modułów do bardzo wąskich i niewielkich liter.
- EN** A series of professional waterproof and fire-resistant mini modules for very narrow and small channel letters.
- DE** Reihe von professionellen, wasserdichten und feuerfesten Mini-Modulen für sehr enge und kleine Buchstaben.
- RU** Серия профессиональных, водонепроницаемых и огнестойких мини-модулей для очень узких и маленьких букв.



CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности



SLIM DESIGN



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные




Informacje dodatkowe • Additional data Zusätzliche Informationen Дополнительная информация



Model Modell Модель	Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter Кол. мод./метр	Maks. szt./łańcuch Max. pcs/chain Max. Kettenlänge Кол. мод./цепь	Dł. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen Длина провода между мод.	Odl. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulemitteln Дл. между центрами мод.
MN-1	38	60	15 mm	28 mm
MN-2	30	60	15 mm	35 mm
MN-3	13	60	40 mm	82 mm

Sposób pakowania Packing • Verpackung • Упаковка

MN-1 • MN-2: 300 (10 x 30), MN-3: 100 (2 x 50)



Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол обзора	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения	Размер [LxWxH]
MN-1	01-001-026-01	1 x 3528 SMD	12 V DC	0.1 W	120°	8000-9000 K	5 lm	-25~60°C	-30~60°C	12 x 4 x 2.5 mm
MN-2	01-001-027-01	2 x 3528 SMD	12 V DC	0.2 W	120°	8000-9000 K	15 lm	-25~60°C	-30~60°C	20 x 5 x 3.5 mm
MN-3	01-001-054-01	3 x 4014 SMD	12 V DC	0.38 W	120°	3800-4250 K	49 lm	-25~60°C	-30~60°C	40 x 5 x 3.5 mm
MN-3	01-001-028-01	3 x 4014 SMD	12 V DC	0.38 W	120°	8000-9000 K	55 lm	-25~60°C	-30~60°C	40 x 5 x 3.5 mm

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

