

XS-1

PL Nie wielki moduł LED o szerokim kącie świecenia przeznaczony do liter reklamowych niewielkich rozmiarów.

EN A small LED module of wide illumination angle intended for small advertisement letters.

DE Kleines LED-Modul mit breiten Beleuchtungswinkel für kleinformatige Werbebuchstaben.

RU Небольшой светодиодный модуль с широким углом падения света, предназначенный для рекламных букв небольшого размера.

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

**SLIM
DESIGN**



DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

0.36	12	32	3000K-9500K	150°	≥75	2835	66
------	----	----	-------------	------	-----	------	----



Informacje dodatkowe • Additional data
Zusätzliche Informationen
Дополнительная информация

Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter Кол. мод./метр	Maks. szt./łańcuch Max pcs/chain Max. Kettenlänge Кол. мод./цепь	Dł. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen Длина провода между мод.	Odł. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulnennmitteln Дл. между центрами мод.
22	50	30 mm	45.3 mm

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ


Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность



Sposób pakowania

Packing • Verpackung • Упаковка

400 (8 x 50)



Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	Wymiary [LxWxH]
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Colour temp.	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.	Dimensions [LxWxH]
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur	Maße [LxWxH]
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол обзора	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения	Размер [LxWxH]
XS-1	01-001-041-02	2835 SMD	12 V DC	0.36 W	150°	3000 K	32 lm	-25~55°C	-40~65°C	15.3 x 10.3 x 7.8 mm
XS-1	01-001-041-04	2835 SMD	12 V DC	0.36 W	150°	4000 K	32 lm	-25~55°C	-40~65°C	15.3 x 10.3 x 7.8 mm
XS-1	01-001-041-03	2835 SMD	12 V DC	0.36 W	150°	6500 K	32 lm	-25~55°C	-40~65°C	15.3 x 10.3 x 7.8 mm
XS-1	01-001-041-01	2835 SMD	12 V DC	0.36 W	150°	9000-9500 K	32 lm	-25~55°C	-40~65°C	15.3 x 10.3 x 7.8 mm

