













MEDIATEX® Wall Cover Effect



	Einheit Unit	Norm Standard	Wert Value
Substrat Substrate		DIN 60001	100% Polyester 100% polyester
Bindung Weave		DIN ISO 9354	Gewebe woven fabric
Flächengewicht (ohne Träger) Weight (without liner)	 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2	300 ± 20
Brandverhalten Fire retardancy			nein no
Tintenart Type of ink		  	alle Solventtinten, UV-härt., Latextinten all kinds of solvent, UV-curable, latex inks
Anwendung Application			innen indoor
Breite Width	 cm inch	DIN EN ISO 2286-1	100 39,4
Druckseite Print side			außen outside
Rollenlänge Roll length	 m		30 ± 0,5

Anwendungen Applications



Messebau / trade show graphic
Wandverklebung / wall covering
Wandtattoo / wall tattoo
Deko Anwendungen in Bars, Cafés /
interior design in bars, cafés
Textiltapete / textile wallpaper

Besonderheiten Characteristics

- höchste Druckqualität
highest print quality
- spezielle Perlmuttbeschichtung
special pearl coating
- extrem formstabil
extremely dimensionally stable
- heiß und kalt schneidbar (kein Ausfransen)
trimming hot or cold (no fraying)
- leichte Handhabung, drucken & schneiden
easy handling, print & cut
- leichte Montage
easy to mount